



Jak wymienić żarówki do
reflektorów w

**MERCEDES-BENZ Klasa
G SUV (W463)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),
MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331),
MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...),
MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 36 AMG (463.230), MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-
BENZ KLASA G SUV (W463). LISTA NARZĘDZI,
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar dielektryczny
- Pokrowiec na błotnik

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463).
Profesjoniści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – MERCEDES-BENZ KLASA G SUV (W463). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.



Uwaga!

- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.

4 Odłącz wtyczkę światła przeciwmgielnego.



5 Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.




6 Wyjmij żarówkę światła przeciwmgielnego.




7 Odłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.




8 Odciągnij na bok oprawkę żarówki światła mijania i drogowych.



9 Wyjmij żarówkę światła mijania i drogowych.




10 Odłącz oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.



11 Wyjmij żarówkę lampy kierunkowskazu.




12 Nasmaruj wtyczki żarówek. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.



13 Zamontuj w gnieździe nową żarówkę lampy kierunkowskazu.



14 Zamontuj oprawkę żarówki lampy kierunkowskazu, obracając ją o około 30°.




15 Zamontuj nową żarówkę świateł mijania i drogowych.




Wymiana: żarówki do reflektorów – MERCEDES-BENZ Klasa G SUV (W463).
AUTODOC zaleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.


16 Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki świateł mijania i drogowych.



17 Podłącz wtyczkę żarówki świateł mijania i drogowych.



18 Zamontuj nową żarówkę światła przeciwmgielnego.



AUTODOC poleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.


19

Zamontuj z powrotem oprawkę żarówki światła przeciwmgielnego.




20

Podłącz wtyczkę żarówki światła przeciwmgielnego.



21

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



22

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.


23

Zamknij maskę.


24

Otwórz bagażnik.


25 Poluzuj uchwyty pokrywy mocującej żarówki, obracając je o około 90°.




26 Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.




27 Wymij stare żarówki.




28 Nasmaruj zaciski oprawki żarówki na pokrywie. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.



29 Zamontuj nowe żarówki w oprawce na pokrywie.



30 Zamontuj uchwyt żarówki razem z żarówkami.



31 Zatrzaśnij pokrywę w miejscu, obracając elementy mocujące o około 90°.



32 Zamknij bagażnik.

33 Włącz światła, aby sprawdzić, czy nowe żarówki działają.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.