

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa
w **MERCEDES-BENZ**
T1/TN platforma /
podwozie - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie 408 D 2.3 (611.317, 611.318),

MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie 410 D 2.9 (611.417, 611.418)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ T1/TN
PLATFORMA / PODWOZIE. NARZĘDZIA, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 19
- Nasadka o numerze 19
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręczna pompka do paliwa
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia


Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie.
 Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ T1/TN PLATFORMA / PODWOZIE. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



3 Wyczyść mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




4

Odkręć uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 19.



5

Odkręć śrubę mocującą.




6

Wymij filtr paliwa.




7

Wyczyść gniazdo montażowe filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



8

Zamontuj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie.
Wskazówka:

- Nasmaruj pierścienie uszczelniające nowego filtra paliwa niewielką ilością paliwa.

9

Zainstaluj śrubę mocującą.




AUTODOC poleca:

- Użyj nowych pierścieni uszczelniających.


10

Dokręć elementy mocujące filtr paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 22 Nm.




11

Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




12

Odłącz rurę od filtra paliwa.



13

Ręcznie napełnij układ paliwowy. Użyj ręcznej pompki do paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie.
AUTODOC zaleca:

- Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia układu paliwowego paliwem.


14

Podłącz przewód do filtra paliwa.



15

Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



16

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



18


Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ T1/TN platforma / podwozie.
Profesjoniści zalecają:

- Upewnij się, że nie ma wycieków paliwa.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



20

Zamknij maskę.

AUTODOC poleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.