



Jak wymienić żarówkę w  
reflektorze w **NISSAN**

**Interstar Burtowy**  
**Ciężarówka/Podwozie -**  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 115, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 120, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie dCi 150, NISSAN INTERSTAR platforma / podwozie 3.0 dCi 140

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – NISSAN  
INTERSTAR BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE.  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Smar do połączeń elektrycznych
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

### Wymiana: żarówki do reflektorów – NISSAN Interstar Burtowy Ciężarówka/Podwozie. Profesjoniści zalecają:

- Procedura wymiany żarówek w prawym i lewym reflektorze jest identyczna.
- Wymień żarówki w obu reflektorach jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

## WYMIANA: ŻARÓWKI DO REFLEKTORÓW – NISSAN INTERSTAR BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

**1** Otwórz maskę.

**2** Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij tylną osłonę reflektora.



**4** Odłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.



5 Odsuń na bok uchwyty żarówki światła mijania i drogowych.



6 Wyjmij żarówkę światła mijania i drogowych.



7 Zamontuj nową żarówkę światła mijania i drogowych w jej gnieździe montażowym.



8 Przymocuj żarówkę światła mijania i drogowych za pomocą uchwyty.



9 Nasmaruj wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.



**10**

Podłącz wtyczkę żarówki światła mijania i drogowych.

**11**

Zamontuj tylną osłonę reflektora.

**12**

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

**13**

Zamknij maskę.


**14**

Sprawdź, czy nowa część działa.

**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



 **AUTODOC**

 GET IT ON  
Google Play

 Download on the  
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR**

### **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.