



Jak wymienić wycieraczki  
tył w **OPEL INSIGNIA**  
**kombi** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL INSIGNIA kombi 2.0 E85 Turbo (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 Biturbo CDTI (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 CDTI 4x4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 CDTI (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.6 (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.8 (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.0 Turbo (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.8 V6 Turbo 4x4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.6 Turbo (35), OPEL INSIGNIA kombi 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.4 LPG (35), OPEL INSIGNIA kombi 1.6 SIDI (35), (+ 1)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.


Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

Wymiana: wycieraczki – OPEL INSIGNIA kombi. Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: WYCIERACZKI – OPEL INSIGNIA KOMBI. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


- 1 Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.




- 2 Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.



- 3 Wciśnij zatrzask.




**4** Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.



**Wymiana: wycieraczki – OPEL INSIGNIA kombi. Wskazówka:**

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

**5** Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.




**Wymiana: wycieraczki – OPEL INSIGNIA kombi. Wskazówka od AUTODOC:**

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

**6** Włącz zapłon.

7

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.