



Jak wymienić poduszka
silnika po prawej stronie
w **VAUXHALL Vivaro**
Burtowy Ciężarówka /
Podwozie (X83) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL Vivaro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83) 2.5 CDTI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: PODUSZKI SILNIKA – VAUXHALL VIVARO BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X83). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 18 mm
- Nasadka 24 mm
- Klucz grzechotkowy lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia

Wymiana: poduszki silnika – VAUXHALL Vivaro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: PODUSZKI SILNIKA – VAUXHALL VIVARO BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (X83). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1

Podnieś samochód lub umieść go nad kanałem serwisowym.

Uwaga!


- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

2


Oczyść elementy mocujące poduszki silnika. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.




- 3** Odkręć element mocujący, który łączy poduszkę silnika ze wspornikiem poduszki silnika. Użyj nasadki 24 mm. Użyj klucza grzechotkowego.




- 4** Odkręć element mocujący, który łączy poduszkę silnika z ramą pomocniczą. Użyj nasadki 18 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



- 5** Wyjmij śruby mocujące.



- 6** Zdejmij poduszkę silnika.




Wymiana: poduszki silnika – VAUXHALL Vivaro Burtowy Ciężarówka / Podwozie (X83). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Dokładnie sprawdź pozostałe poduszki silnika i w razie potrzeby wymień je.


- 7 Oczyszczyć gniazda montażowe poduszki silnika. Użyć drucianej szczotki. Skorzystać z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.




- 8 Zamontuj nową poduszkę silnika.



- 9 Wkręć śruby mocujące.




- 10 Dokręć element mocujący, który łączy poduszkę silnika ze wspornikiem poduszki silnika. Użyć nasadki 24 mm. Użyć klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 100 N·m.



11

Dokręć element mocujący, który łączy poduszkę silnika z ramą pomocniczą. Użyj nasadki 18 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 60 N·m.



12

Opuść pojazd.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

PODUSZKA SILNIKA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.