



Jak wymienić trzecie
światło stopu w **Opel**
Vivaro A van - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.7 DI 16V, OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.6, OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.4 16V, OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO nadwozie pełne / kombi 1.6 CNG 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), (+ 8)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – OPEL VIVARO A VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do połączeń elektrycznych
- Nasadka 8 mm
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Taśma malarska
- Ściągacz do plastików tapicerki
- Śrubokręt płaski
- Ściągacz do spinek
- Podnośnik do skrzyni biegów
- Szeroki drewniany klocek

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: trzecie światło stopu – Opel Vivaro A van. AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – OPEL VIVARO A VAN. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Zabezpiecz trzecie światło hamowania. Użyj taśmy malarskiej.




2

Otwórz tylną klapę.



3

Odkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.




4 Zamknij tylną klapę.



5 Zdejmij taśmę malarską.



6 Zdejmij trzecie światło hamowania. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.



7 Odłącz złącze od trzeciego światła hamowania.



Wymiana: trzecie światło stopu – Opel Vivaro A van. Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- W razie potrzeby użyj płaskiego śrubokręta, aby odłączyć złącze.

8

Nasmaruj złącze trzeciego światła hamowania. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.



9

Zamontuj żarówkę w nowym trzecim świetle hamowania.



10

Podłącz złącze do nowego trzeciego światła hamowania.



11

Zamontuj nowe trzecie światło hamowania.




12

Zabezpiecz trzecie światło hamowania. Użyj taśmy malarskiej.




13 Otwórz tylną klapę.



14 Wkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



15 Zamknij tylną klapę.




16 Zdejmij taśmę malarską.




17

Sprawdź, czy nowa część działa.

**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL

TRZECIE ŚWIATŁO STOPU: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL VIVARO A VAN

TRZECIE ŚWIATŁO STOPU DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ

**TRZECIE ŚWIATŁO STOPU DO OPEL VIVARO A VAN:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.